

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/dysza-hunter-pro-6a-1-8-m-p-929.html>



# DYSZA HUNTER PRO 6A (1,8 m)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Cena brutto      | 6,15 zł |
| Cena netto       | 5,00 zł |
| Numer katalogowy | HUNDA6  |
| Producent        | HUNTER  |
| promień (radius) | do 6 m  |

## Opis produktu

**Dysza z serii PRO**  
Pasuje do wszystkich głowic deszczujących serii Pro-Spray

- Właściwości:**
- \* Regulowane w zakresie od 0° do 360°, co zapewnia elastyczność projektowania
  - \* Łatwe chwytanie górnej części upraszcza regulację
  - \* Lepsza odporność na wiatr i precyzyjnie wyznaczony nawadniany obszar
  - \* Duże krople wody minimalizują tworzenie się mgły i zapewniają bardziej równomierną dystrybucję wody
  - \* Równomierność rozpraszania zapewnia lepsze nawodnienie
  - \* Dysze oznaczone kolorami, co umożliwia łatwą identyfikację w terenie

## Dane techniczne

| Dysza PRO 6A | Trajektoria 0°<br>Dysza | Ciśnienie<br>bar | Promień<br>m | Przepływ<br>m³/h | Przepływ<br>l/min | Opad<br>mm/h | Opad<br>mm |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
|              | 45°                     | 1,0              | 1,5          | 0,03             | 0,54              | 117          | 13         |
|              |                         | 1,5              | 1,6          | 0,04             | 0,60              | 108          | 12         |
|              |                         | 2,1              | 1,8          | 0,04             | 0,65              | 98           | 11         |
|              |                         | 2,5              | 1,9          | 0,04             | 0,70              | 92           | 10         |
|              |                         | 3,0              | 2,1          | 0,05             | 0,75              | 86           | 99         |
|              | 90°                     | 1,0              | 1,5          | 0,06             | 1,08              | 116          | 13         |
|              |                         | 1,5              | 1,6          | 0,07             | 1,21              | 109          | 12         |
|              |                         | 2,1              | 1,8          | 0,08             | 1,35              | 102          | 11         |
|              |                         | 2,5              | 1,9          | 0,09             | 1,47              | 97           | 11         |
|              |                         | 3,0              | 2,1          | 0,10             | 1,61              | 92           | 10         |
|              | 120°                    | 1,0              | 1,5          | 0,08             | 1,26              | 102          | 11         |
|              |                         | 1,5              | 1,6          | 0,09             | 1,43              | 97           | 11         |
|              |                         | 2,1              | 1,8          | 0,10             | 1,61              | 91           | 10         |
|              |                         | 2,5              | 1,9          | 0,11             | 1,76              | 87           | 10         |
|              |                         | 3,0              | 2,1          | 0,12             | 1,93              | 82           | 95         |
|              | 180°                    | 1,0              | 1,5          | 0,10             | 1,70              | 92           | 10         |
|              |                         | 1,5              | 1,6          | 0,12             | 1,96              | 88           | 10         |
|              |                         | 2,1              | 1,8          | 0,13             | 2,24              | 84           | 97         |
|              |                         | 2,5              | 1,9          | 0,15             | 2,47              | 81           | 94         |
|              |                         | 3,0              | 2,1          | 0,16             | 2,72              | 78           | 90         |
|              | 240°                    | 1,0              | 1,5          | 0,15             | 2,44              | 99           | 11         |
|              |                         | 1,5              | 1,6          | 0,17             | 2,83              | 96           | 11         |
|              |                         | 2,1              | 1,8          | 0,20             | 3,28              | 92           | 10         |
|              |                         | 2,5              | 1,9          | 0,22             | 3,63              | 89           | 10         |

|  |      |            |            |             |             |            |           |
|--|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|  |      | 3,0        | 2,1        | 0,24        | 4,03        | 86         | 99        |
|  | 270° | 1,0        | 1,5        | 0,18        | 3,08        | 111        | 12        |
|  |      | 1,5        | 1,6        | 0,21        | 3,52        | 106        | 12        |
|  |      | <b>2,1</b> | <b>1,8</b> | <b>0,24</b> | <b>4,02</b> | <b>101</b> | <b>11</b> |
|  |      | 2,5        | 1,9        | 0,27        | 4,42        | 97         | 11        |
|  |      | 3,0        | 2,1        | 0,29        | 4,87        | 92         | 10        |
|  | 360° | 1,0        | 1,5        | 0,21        | 3,57        | 96         | 11        |
|  |      | 1,5        | 1,6        | 0,24        | 4,07        | 92         | 10        |
|  |      | <b>2,1</b> | <b>1,8</b> | <b>0,28</b> | <b>4,62</b> | <b>87</b>  | <b>10</b> |
|  |      | 2,5        | 1,9        | 0,30        | 5,06        | 83         | 96        |
|  |      | 3,0        | 2,1        | 0,33        | 5,56        | 79         | 92        |

**Wytłuszczenie** = zalecane ciśnienie robocze.