

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/dysza-rotacyjna-hunter-mp-rotator-800-360-2-6-m-p-913.html>



DYSZA ROTACYJNA HUNTER MP ROTATOR 800 360° (2,6 m)

Cena brutto	40,59 zł
Cena netto	33,00 zł
Numer katalogowy	MPD800-360MIL
Producent	HUNTER
promień (radius)	do 6 m

Opis produktu

MP Rotator jest rewolucyjną, wielostrumieniową, zraszającą dyszą kompatybilną z głowicami deszczującymi wszystkich firm powszechnie znanych na rynku. MP Rotator zużywa mniej wody, a jednocześnie - dzięki strumieniowi odpornemu na podmuchy wiatru - zapewnia bardziej równomierne nawodnienie zraszanej powierzchni.

MP Rotator nie przyczynia się do powstawania mgły towarzyszącej dużemu ciśnieniu, natomiast wielokrotny strumień daje większe pokrycie i mniejsze dawki niż pojedynczy strumień ze zraszacza turbinowego. Ponadto jest bardziej niezawodny przy niskich kosztach niż zraszacz turbinowy. MP Rotator jako pojedyncza dysza, umożliwia jednoczesną regulację opadu i promienia zraszania.

Regulowana powierzchnia zraszania oraz regulowany promień z dopasowanym opadem redukuje konieczność wymiany dysz.

Małe dawki wody pozwalają zaprojektować system z mniejszą ilością zaworów i mniejszymi przekrojami rur niż w przypadku tradycyjnych dysz.

MP Rotator ułatwia zaprojektowanie systemu i użytkowanie go poprzez możliwość dopasowania dawek wody.

PARAMETRY DYSZY MP 800 360

KĄT	ciśnienie (bar)	promień (m)	przepływ (l/h)
360°	2,1 - 3,8	2,6 - 3,5	140 - 190

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

- ***Lepsza wydajność** - wielotorowe strumienie zapewniają doskonałą jednolitość.
- ***Dopasowany opad** - automatycznie dopasowany opad nawet po regulacji kąta i zakresu pracy.
- ***Zmniejszenie ilości wody spływającej** - niska dawka opadowa zmniejsza ilość wody spływającej z terenów pochyłych i o niskiej przepuszczalności wody.
- ***Technologia ROTATOR** - sprawdza się w trudnych warunkach rolniczych.
- ***Lepsza ochrona przed zanieczyszczeniami** - "podwójne wynurzenie" przepłukuje zraszacz podczas uruchamiania i kończenia pracy.
- ***Szybka i łatwa regulacja** - łatwa regulacja kąta i zakresu pracy aż do 25% bez wymiany dyszy.