

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/hunter-solar-sync-p-171.html>



# HUNTER SOLAR SYNC CZUJNIK DESZCZU I NASŁONECZNIECIA

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 579,33 zł |
| Cena netto       | 471,00 zł |
| Numer katalogowy | HUNCSSRB  |
| Producent        | HUNTER    |

## Opis produktu

### Hunter Solar Sync czujnik deszczu i nasłonecznienia

Czujnik Solar Sync jest zaawansowanym czujnikiem pogodowym, który na podstawie wartości ewapotranspiracji reguluje sterowniki Hunter na podstawie codziennych, lokalnych warunków atmosferycznych. Solar Sync oblicza nasłonecznienie i temperaturę, oraz wykorzystuje dane o ewapotranspiracji, aby określić procentowo wartość korekty sezonowej, która zostaje przesłana do sterownika. Następnie sterownik wykorzystuje te dane, aby zmodyfikować zaprogramowany czas pracy sekcji o wartość korekty sezonowej i ustawić optymalny czas pracy sekcji na dany dzień. Ponadto czujnik SolarSync integruje dwa popularne czujniki: czujnik deszczu Rain-Click™ i czujnik zamarzania Freeze-Click®, dzięki czemu system może zostać bezzwłocznie wyłączony w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub niskich temperatur. Czujnik Solar Sync jest kompatybilny z większością sterowników firmy Hunter i może być stosowany na posesjach prywatnych, komercyjnych i miejskich.

Podstawowe cechy czujnika Solar Sync:

- Umożliwia automatyczne korekty w czasach pracy programu na podstawie ET (ewapotranspiracji) obliczanej na podstawie lokalnej pogody
- Modele przewodowe i bezprzewodowe
- Programowalna funkcja "Brak nawadniania" dostępna w większości modeli
- Czujnik Solar Sync może być używany (bez modułu ET) w instalacjach z centralnym systemem sterowania
- Zatrzymywanie nawadniania podczas deszczu lub mrozu
- Uchwyt do montażu na rynnie
- Okres gwarancji: 5 lat (10 lat gwarancji na baterię w modelach bezprzewodowych)

#### MODELE

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLAR-SYNC     | Zestaw Solar Sync do stosowania ze sterownikami PCC i Pro-C. Zawiera czujnik Solar Sync i moduł                                                                                    |
| SOLAR-SYNC-SEN | Solar Sync do stosowania ze sterownikami ACC, I-Core* i X-Core. Zawiera wyłącznie czujnik Solar Sync (do sterowników X-Core, I-Core* i ACC moduł nie jest wymagany).               |
| WSS            | Bezprzewodowy Solar Sync do stosowania ze sterownikami PCC i Pro-C. Zawiera bezprzewodowy czujnik Solar Sync, bezprzewodowy odbiornik oraz moduł                                   |
| WSS-SEN        | Bezprzewodowy Solar Sync do stosowania ze sterownikami ACC, I-Core* i X-Core. Zawiera wyłącznie czujnik Solar Sync (do sterowników X-Core, I-Core* i ACC moduł nie jest wymagany). |

#### DANE TECHNICZNE

- Maksymalna odległość między czujnikiem a modułem: 60 m (model przewodowy) lub 240 m (model bezprzewodowy)
- Do zestawu dołączony jest przewód o długości 12 metrów (model przewodowy)
- Czujniki Solar Sync SEN i bezprzewodowy Solar Sync są kompatybilne ze sterownikami Pro-C, PCC, ICC, I-Core.
- Czujniki Solar Sync i bezprzewodowy Solar Sync są kompatybilne ze sterownikami X-Core, I-CORE i ACC.

- 
- Czujnik posiada funkcję wyłączania systemu na skutek deszczu oraz niskich temperatur.