

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/rura-pe-paloplast-super-pal-16-mm-do-nawadniania-p-1258.html>



RURA PE 16 mm LD6 SUPER-PAL (6 atm) DO NAWODNIENÍ

Cena brutto	0,89 zł
Cena netto	0,72 zł
Numer katalogowy	RPE16LD6SPPAL
Producent	PALAPLAST
średnica (diameter)	Ø 16mm

Opis produktu

Rury o wytrzymałości 6 atm mogą być stosowane w instalacjach kroplowych i zraszających w nawadnianiu ogrodów i upraw. Oferowane przez konkurencję rury o wytrzymałości 4 atm mogą być mniej bezpiecznym rozwiązaniem. Należy zwrócić uwagę na ten parametr.

Rury o wytrzymałości 4 atm mogą być wykorzystywane w budowie ciągów kroplujących głównie w produkcji ogrodnictwej, sadownictwie itp.

Uwagi dotyczące użytkowania rur PE:
Rury PE nie są odporne na kontakt z węglowodorami aromatycznymi, chlorowanymi oraz rozpuszczalnikami. Substancje agresywne w stosunku do tworzyw PE to między innymi benzen, chlor, chloroform, eter, fluor, ozon, propan, kwas azotowy i siarkowy w większym stężeniu, ksylen, wazelina.

Paloplast SUPER-PAL 6 atm 16 mm rura polietylenowa do nawodnień		
Rodzaj produktu	Rura polietylenowa wykonana z "miękkiego polietylenu" (LDPE).	
Przeznaczenie	Przesyłanie wody. Nawadnianie upraw w polu odkrytym i pod osłonami w połączeniu z kroplownikami, zraszaczami itp. Podziemne i napowierzchniowe instalacje ogrodowe.	
Dane techniczne	Średnica zewnętrzna	16 mm
	Grubość ścianki	1,3 mm
	Waga	59 g/m
	Kolor	czarny
	Ciśnienie robocze	6 atm
	Stabilizacja na ultrafiolet	Tak
	Orientacyjny przepływ	600 l/h
	Wielkość rolki	250 m (średnica rolki 80cm, 15kg)
Cechy wyróżniające	Rury szczególnie przydatne przy budowie instalacji w ogrodach i terenach zieleni (wystarczająca odporność na ciśnienie, plastyczne przy układaniu, można montować kształtki „na wcisk”, wkluwac kroplowniki itp. Odporna na działanie słońca i niskich temperatur. Bardzo dobra jakość. (więcej na stronie www.paloplast.gr)	
Producent	Paloplast - Grecja	