

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/rura-pe-paloplast-super-pal-25-mm-do-nawadniania-p-87.html>



RURA PE 25 mm LD6 SUPER-PAL (6 atm) DO NAWODNIENIĘ

Cena brutto	1,66 zł
Cena netto	1,35 zł
Numer katalogowy	RPE25LD6SPPAL
Producent	PALAPLAST
średnica (diameter)	Ø 25mm

Opis produktu

Rury o wytrzymałości 6 atm mogą być stosowane w instalacjach kroplowych i zraszających w nawadnianiu ogrodów i upraw. Oferowane przez konkurencję rury o wytrzymałości 4 atm mogą być mniej bezpiecznym rozwiązaniem. Należy zwrócić uwagę na ten parametr.

Rury o wytrzymałości 4 atm mogą być wykorzystywane w budowie ciągów kroplujących głównie w produkcji ogrodnictwej, sadownictwie itp.

Uwagi dotyczące użytkowania rur PE:
Rury PE nie są odporne na kontakt z węglowodorami aromatycznymi, chlorowanymi oraz rozpuszczalnikami. Substancje agresywne w stosunku do tworzyw PE to między innymi benzen, chlor, chloroform, eter, fluor, ozon, propan, kwas azotowy i siarkowy w większym stężeniu, ksylen, wazelina.

Paloplast SUPER-PAL 6 atm 25 mm rura polietylenowa do nawodnień		
Rodzaj produktu	Rura polietylenowa wykonana z "miękkiego polietylenu" (LDPE).	
Przeznaczenie	Przesyłanie wody. Nawadnianie upraw w polu odkrytym i pod osłonami w połączeniu z kroplownikami, zraszaczami itp. Podziemne i napowierzchniowe instalacje ogrodowe.	
Dane techniczne	Średnica zewnętrzna	25 mm
	Grubość ścianki	2 mm
	Waga	140 g/m
	Kolor	czarny
	Ciśnienie robocze	6 atm
	Stabilizacja na ultrafiolet	Tak
	Orientacyjny przepływ	2500 l/h
	Wielkość rolki	250 m (średnica rolki 105cm)
Cechy wyróżniające	Rury szczególnie przydatne przy budowie instalacji w ogrodach i terenach zieleni (wystarczająca odporność na ciśnienie, plastyczne przy układaniu, można montować kształtki „na wcisk”, wkluwac kroplowniki itp. Odporna na działanie słońca i niskich temperatur. Bardzo dobra jakość. (więcej na stronie www.paloplast.gr)	
Producent	Paloplast - Grecja	