

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/sterownik-do-nawadniania-ogrodu-hunter-xc-601-ie-6-sekcji-wewnetrzny-p-145.html>



HUNTER X-CORE XC-601-iE STEROWNIK NAWADNIANIA WEWNĘTRZNY 6 SEKCJI

Cena brutto	389,91 zł
Cena netto	317,00 zł
Numer katalogowy	HUNSXC601IERB
Kod EAN	00611698146415
Producent	HUNTER
wewn./zewn. (indoor/outdoor)	wewnetrzny (indoor)
sekcje (sections)	6
napięcie wejście (input voltage)	sieciowe (230 V AC)
napięcie wyjście (output voltage)	24 V AC
wi-fi	nie (no)
bluetooth	nie (no)

Opis produktu

Sterownik z serii X-Core firmy Hunter, jednego z największych producentów systemów nawadniających na świecie to rozwiązanie dla osób, które chcą zautomatyzować nawadnianie w swoim ogrodzie. Model XC-601-iE jest sterownikiem 6-cio sekcyjnym co pozwala na wykorzystanie go na niewielkich terenach zieleni wymagających nawodnienia.

Intuicyjne programowanie sprawia, że samodzielnie możemy ustawić:

- harmonogram nawadniania
- 3 niezależne programy z możliwością konfiguracji
- 4 czasy uruchomienia programu
- opóźnienie między sekcjami
- przerwy w nawadnianiu
- pominięcie czujnika deszczu
- nawadnianie sezonowe
- narzędzie diagnostyczne Quick Check
- ręcznie uruchomić nawadnianie

Sterownik przeznaczony jest do montażu wewnętrznego i zasilany jest bezpośrednio z gniazdka elektrycznego 230V. Dzięki wbudowanej pamięci w programatorze w przypadku przerwy w zasilaniu sterownika, program zostanie zachowany.

Opcjonalnie do sterownika można podłączyć czujnik deszczu Mini-Click lub Rain-Click, ale również czujnik pogodowy Solar Sync. Pozwala on zmodyfikowanie sterownika w tryb smart dzięki czemu na podstawie lokalnych danych pogodowych zgromadzonych przez czujnik, sterownik ma możliwość wprowadzenia modyfikacji dziennych w ustawieniach czasów pracy sekcji. Pozwala to na zredukowanie kosztów podlewania jak i chroni rośliny i trawnik przed przelaniem.

Instrukcja obsługi i specyfikacja producenta dostępna jest w dziale do pobrania.

Dane techniczne

Rodzaj	Sterownik nawadniania HUNTER XC-601-iE	
Przeznaczenie	Sterowanie nawadnianiem niewielkich obszarów rekreacyjnych (ogrody, parki, tereny zieleni miejskiej) i w produkcji (ogrodnictwo, rolnictwo, sady).	
Miejsce montażu	Wewnątrz budynku	
Cechy wyróżniające	Bardzo łatwe programowanie, trwała pamięć zachowuje program w czasie przerwy w dostawie prądu, bateria litowa zachowuje czas i datę, nie dochodzi do nakładania się czasów startowych, co zapobiega działaniu dwóch stref jednocześnie.	
Producent	Hunter - U.S.A.	
Dane techniczne	Zasilanie	wejście 230V, wyjście 24V
	Liczba stacji	6
	Liczba programów	3
	Liczba startów na program	4
	Czas pracy stacji	1min. - 4godz.
	Budżet wodny	0% - 150%
	Wymiary (szer.-wys.-gł.)	14.6 cm x 16.5 cm x 5.5 cm
Akcesoria	Czujniki opadu (Mini-click, Rain-click, WR, MWSFR, Solar Sync)	