

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/sterownik-nawadniania-ogrodu-rain-bird-tbos-bt-bluetooth-2-sekcje-baterijny-p-1479.html>



RAIN BIRD TBOS-BT-L2 BLUETOOTH STEROWNIK NAWADNIANIA BATERYJNY 2 SEKCJE

Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Numer katalogowy	RBSTBOSBTLT2
Producent	RAIN-BIRD
wewn./zewn. (indoor/outdoor)	zewnątrzny (outdoor)
sekcje (sections)	2
napięcie wejście (input voltage)	baterijne (battery)
napięcie wyjście (output voltage)	9 V DC
wi-fi	nie (no)
bluetooth	tak (yes)

Opis produktu

TBOS-BT

Sterownik baterijny z funkcją Bluetooth. Instaluj, gdzie chcesz. Programuj przy użyciu smartfona.

Właściwości:

Funkcje aplikacji Rain Bird (TBOS-BT)

- * Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS
- * Twórz, sprawdzaj i przysyłaj programy zraszania
- * Możliwość ustawiania sekcji lub programów w celu ręcznego nawadniania
- * Programowanie podstawowe obejmuje 3 niezależne programy A, B, C, każdy z 8 czasami startu dla danego dnia
- * Sekcje mogą być przypisane do kilku programów z różnymi czasami przebiegu
- * Czas trwania nawadniania wynosi od 1 minuty do 12 godzin, z przyrostem 1-minutowym
- * Pięć trybów cykli dni nawadniania (cykle własne, parzyste, nieparzyste-31., cykliczne) do wyboru przez program dla zapewnienia maksymalnej elastyczności i sprawności nawadniania
- * Korekta na poziomie programu i globalna comiesięczna korekta sezonowa; 0% do 300% (z przyrostem 1%)
- * Zintegrowana funkcja nadawania identyfikatorów. Moduł sterowania i sekcje mogą mieć unikalne nazwy
- * Opcjonalny kod dostępu
- * Opóźnienie nawadniania w zakresie od 1 do 14 dni
- * Całkowite dezaktywowanie sterownika w celu uniemożliwienia nawadniania
- * Wskaźnik napięcia baterii informuje o stanie baterii modułu sterowania
- * Możliwość wyczyszczenia programu zapisanego w module sterowania

Właściwości sterownika

- * Działa przez ok. jeden rok na jednej baterii alkalicznej 9V
- * Całkowicie zatopiony w żywicy w celu uzyskania zgodności ze stopniem ochrony IP68
- * Niezależna praca sekcji umożliwia stosowanie sekwencji czasów startu (funkcja kolejowania w razie nałożenia). Zgodność z ograniczeniami
- * Wyjście elektrozaworu głównego (tylko w modułach 2, 4, 6-sekcyjnych)
- * Wymiana baterii nie powoduje utraty programu nawadniania
- * Kompatybilność wsteczna z nadajnikiem terenowym TBOS-II

Kompatybilność z elektrozaworami

- * Zatopiona w żywicy cewka impulsowa Rain Bird TBOS (K80920)
 - Serie DV, DVF, ASVF, PGA, PEB, PESB, GB, EFB-CP, BPE i BPES
- * Hunter 458200

* Irritrol DCL
* Toro DCLS-P

Dane techniczne

Rodzaj	Sterownik nawadniania Rain Bird TBOS-BT	
Przeznaczenie	Sterowanie nawadnianiem niewielkich obszarów rekreacyjnych (ogrody, parki, tereny zieleni miejskiej) i w produkcji (ogrodnictwo, rolnictwo, sady).	
Miejsce montażu	W studzience z elektrozaworami	
Cechy wyróżniające	Bardzo łatwe programowanie za pomocą aplikacji Rain Bird	
Producent	Rain Bird - U.S.A.	
Dane techniczne	Zasilanie	bateria 9V, wyjście 9V
	Liczba stacji	2
	Liczba programów	3 (A, B, C)
	Liczba startów na program	8
	Czas pracy stacji	od 1minuty do 12 godzin
	Budżet wodny	0% - 300%
	Wymiary (szer.-wys.-gł.)	13,0 cm / 9,5 cm / 5,3 cm
Akcesoria	czujniki opadu (RSD-BEX)	