

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/zestaw-zraszanie-hadar-11szt-tunel-7x30m-p-1492.html>

ZESTAW ZRASZANIE HADAR 11szt - TUNEL 7x30m



Cena brutto	239,05 zł
Cena netto	194,40 zł
ciśnienie (pressure)	1,5-3.0 bar
rodzaj podlewania (type of watering)	zraszacze (sprinklers)
rura zasilająca (feed pipe)	fi 20
sekcje (sections)	1

Opis produktu

ZESTAW ZRASZANIE TUNEL 30m HADAR 11szt

Zestaw jest kompletem elementów składających się na instalację zraszającą na powierzchnię 7 x 30m (typowy tunel foliowy). Zraszacze zamontowane do rury PE biegnącej środkiem tunelu podwieszanej do konstrukcji.

Elementy to:

- * połączenie do zasilenia fi 25
- * zawór plastikowy, filtr i kształtki łączące
- * rura zasilająca zraszacze fi 20
- * mikrozraszacze (11 szt) HADAR izraelskiej firmy NAAN
- * końcówki do podłączenia do rury i wężyk do obniżenia zraszaczy

W komplecie nie występuje antykapacz HADAR (można go dodać wybierając osobno).
W uwagach prosimy o podanie rozmiaru dyszy (w opisie poniżej)

HADAR 7110 PODWIESZANY KOMPLETNY NAAN

Stosowany w szklarniach i tunelach. Przystosowany do pracy w pozycji odwróconej, zapewnia dokładne pokrycie wodą przy zastosowaniu niewielkiej liczby zraszaczy. Może być używany do podlewania i do regulacji warunków klimatycznych. Składana konstrukcja dla szybkiego użycia i modyfikacji.

- w skład kompletu wchodzi: głowica, wirnik odwrócony, końcówka F, dysza (kolor do wyboru)
- średnica zraszania w zależności od doboru dyszy (przy ciśnieniu 2,0 bar):
 - czerwona - 8,5m (60l/h)
 - niebieska - 10m (100l/h)
 - jasnozielona - 10,6m (170l/h)
 - biała - 11m (200l/h)

Kolor dyszy należy wpisać w oknie "DWAJE UWAGI" przy składaniu zamówienia!

- zalecane ciśnienie robocze : 1,5-3.0 bar
- zalecane stosowanie wraz z ANTYKAPACZEM
- można opuścić zraszacz względem rury zasilającej wykorzystując wężyk PCV 8mm oraz końcówki M i F
- wymagane filtrowanie wody: 120 mesh (130 mikronów)

ŚREDNICA ZRASZANIA (m) PRZY 2 bar, 2 m PONAD PODŁOŻEM

rozmiar dyszy (mm)	kolor dyszy	wydatek (l/h)	wkładka zamgła- wiająca	wkładka zraszająca 180°	wirnik średniego zasięgu	wirnik dalekiego zasięgu	wirnik odwrócony
0,8	czarna	33	2,0	-	-	-	-
0,9	szara	41	2,1	-	-	-	-
1,0	fioletowa	50	2,3	-	6,6	-	8,4
1,1	czerwona	61	2,4	-	7,0	-	8,5
1,3	zielona	87	3,0	3,0	8,5	-	9,5
1,4	niebieska	103	3,3	3,1	-	9,4	10,0
1,8	jasnozielona	166	4,1	3,4	-	10,2	10,6
2,0	biała	199	4,4	3,5	-	10,4	11,0
2,3	brązowa	265	5,4	3,7	-	10,6	-