

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/zraszacz-rotacyjny-hunter-pgp-04-ultra-do-nawadniania-trawnika-sektorowy-i-peelno-zakresowy-p-889.html>



HUNTER PGP-04 ULTRA ZRASZACZ ROTACYJNY

Cena brutto	75,15 zł
Cena netto	61,10 zł
Numer katalogowy	HUNZPGPU
Producent	HUNTER
promień (radius)	do 15 m

Opis produktu

Hunter PGP-04 Ultra

Zraszacz rotacyjny Hunter PGP-04 Ultra to zraszacz sektorowy charakteryzujący się równomiernością opadu przy niewielkim wydatku wody.

Kąt zraszania wynosi od 50 do 360° i bez specjalistycznej wiedzy czy narzędzi można go dowolnie regulować w tym zakresie lub przestawić w tryb pełno zakresowy. Promień wynoszący od 4.9 do 14 metrów, sprawia że zraszacz PGP-04 idealnie nada się do nawadniania trawnika w przydomowej instalacji nawadniającej.

Każdy zraszacz Hunter ma standardowo pre instalowaną dyszę i do każdego zraszacza dołączone jest drzewko 12 dysz (8 szarych i 4 niebieskie). Dzięki temu możemy w prosty sposób dostosować zraszacz PGP-04 Ultra do indywidualnych potrzeb nawadniania ogrodu. Tabela wydatku poszczególnych dysz dostępna jest w zakładce danych technicznych zraszacza lub w wersji PDF w zakładce do pobrania.

Dzięki solidnemu uszczelnieniu tłoka, gumowej nakładce chroniącej śruby i gniazda regulacyjne w górnej części zraszacza, mechanizmowi smarowania wodą i odpowiednio dobranemu filtrowi, zraszacz PGP będzie bezawaryjnie nawadniał ogród przez długi czas.

Każdy zraszacz Hunter ma możliwość zamontowania zaworu stopowego bez konieczności zakupu specjalnego zraszacza jak w przypadku konkurencji. Wystarczy dokupić niedrogą, gumową uszczelkę i umieścić ją w dolnej części tłoka.

Dane techniczne

promień:	4.9 - 14.0 m	
ciśnienie pracy:	1.4 - 6.9 bar	
przepływ:	0.07 - 3.23 m3/h	
zakres zraszania:	sektor: 40 - 360° lub pełen zakres: 360°	
przyłącze:	3/4" gwint wewnętrzny	
wymiary:		
	średnica tłoka:	4.5 cm
	wysokość:	19 cm
	wysokość wynurzenia:	10 cm

Tabela wydatku i zasięgu zraszacza:

TABELE PGP ULTRA

Dysza PGP Ultra Niebieska Standard

Wydajność – dane metryczne (P/N 782900)

Dysza	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m³/h	Przepływ l/min	Opad mm/h	Opad mm/h
1,5	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
2,0	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
2,5	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
3,0	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
4,0	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
5,0	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
6,0	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
8,0	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
	4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26

Dysza PGP Ultra Niski Kąt

Wydajność – dane metryczne (P/N 782900)

Dysza	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m³/h	Przepływ l/min	Opad mm/h	Opad mm/h
2,0 LA	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
2,5 LA	2,0	200	7,9	0,44	7,3	14	16
	2,5	250	8,2	0,47	7,9	14	16
	3,0	300	8,8	0,53	8,8	14	16
	3,5	350	9,4	0,59	9,8	13	15
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
3,5 LA	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	250	9,1	0,68	11,4	16	19
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
	4,0	400	11,0	0,85	14,1	14	16
4,5 LA	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	250	9,1	0,68	11,4	16	19
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	1,00	16,6	18	20
	4,0	400	11,0	1,06	17,6	18	20
	4,5	450	11,3	1,12	18,6	18	20

Dysza PGP Ultra Standard Wysoki Przepływ

Wydajność – dane metryczne (P/N 444800)

Dysza	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m³/h	Przepływ l/min	Opad mm/h	Opad mm/h
10	1,7	170	10,7	1,48	24,6	26	30
	2,0	200	11,9	1,60	26,7	23	26
	2,5	250	12,5	1,80	30,0	23	27
	3,0	300	12,8	2,01	33,5	25	28
	3,5	350	13,1	2,18	36,3	25	29
13	4,0	400	13,7	2,34	39,0	25	29
	4,5	450	14,0	2,49	41,5	25	29
6,0 LA	1,7	170	11,0	1,91	31,9	32	37
	2,0	200	12,2	2,08	34,6	28	32
	2,5	250	12,8	2,34	38,9	29	33
	3,0	300	13,1	2,61	43,4	30	35
	3,5	350	13,4	2,83	47,1	31	36
8,0 LA	4,0	400	13,7	3,03	50,5	32	37
	4,5	450	14,0	3,23	53,8	33	38
6,0 LA	1,7	170	9,1	0,86	14,3	21	24
	2,0	200	9,4	0,94	15,6	21	24
	2,5	250	10,1	1,07	17,8	21	24
	3,0	300	10,7	1,20	20,0	21	24
	3,5	350	11,3	1,31	21,9	21	24
8,0 LA	4,0	400	11,6	1,42	23,6	21	24
	4,5	450	11,9	1,52	25,3	21	25
8,0 LA	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
	2,0	200	10,7	1,28	21,3	22	26
	2,5	250	11,3	1,44	24,0	23	26
	3,0	300	11,6	1,61	26,9	24	28
	3,5	350	11,9	1,76	29,3	25	29
	4,0	400	12,5	1,89	31,5	24	28
	4,5	450	12,5	2,01	33,6	26	30

Dysza PGP Ultra 5,5 m Krótki Promień

Wydajność – dane metryczne (P/N 466100)

Dysza	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m³/h	Przepływ l/min	Opad mm/h	Opad mm/h
,50 SR	1,7	170	4,9	0,07	1,2	6	7
	2,0	200	5,2	0,08	1,3	6	7
	2,5	250	5,2	0,09	1,5	7	8
	3,0	300	5,2	0,10	1,7	8	9
	3,5	350	5,5	0,12	1,9	8	9
1,0 SR	4,0	400	5,5	0,13	2,1	8	10
	4,5	450	5,5	0,14	2,3	9	10
2,0 SR	1,7	170	4,9	0,16	2,7	14	16
	2,0	200	5,2	0,17	2,9	13	15
	2,5	250	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,0	300	5,2	0,21	3,6	16	18
	3,5	350	5,5	0,23	3,8	15	18
2,0 SR	4,0	400	5,5	0,25	4,1	16	19
	4,5	450	5,5	0,26	4,3	17	20
2,0 SR	1,7	170	4,9	0,28	4,7	24	27
	2,0	200	5,2	0,31	5,2	23	27
	2,5	250	5,2	0,36	6,0	27	31
	3,0	300	5,2	0,41	6,9	31	35
	3,5	350	5,5	0,45	7,6	30	35
	4,0	400	5,5	0,49	8,2	33	38
	4,5	450	5,5	0,53	8,9	35	41

Dysza PGP Ultra 7,6 m Krótki Promień

Wydajność – dane metryczne (P/N 466100)

Dysza	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m³/h	Przepływ l/min	Opad mm/h	Opad mm/h
,75 SR	1,7	170	6,7	0,12	2,0	5	6
	2,0	200	7,0	0,13	2,2	5	6
	2,5	250	7,0	0,15	2,4	6	7
	3,0	300	7,3	0,16	2,7	6	7
	3,5	350	7,6	0,17	2,9	6	7
1,5 SR	4,0	400	7,6	0,19	3,1	6	7
	4,5	450	7,6	0,20	3,3	7	8
3,0 SR	1,7	170	6,7	0,23	3,8	10	12
	2,0	200	7,0	0,25	4,1	10	12
	2,5	250	7,0	0,28	4,6	11	13
	3,0	300	7,3	0,31	5,2	12	13
	3,5	350	7,6	0,34	5,6	12	13
3,0 SR	4,0	400	7,6	0,36	6,0	12	14
	4,5	450	7,6	0,39	6,4	13	15
3,0 SR	1,7	170	6,7	0,53	8,9	24	27
	2,0	200	7,0	0,56	9,3	23	26
	2,5	250	7,0	0,60	10,0	24	28
	3,0	300	7,3	0,64	10,7	24	28
	3,5	350	7,6	0,67	11,2	23	27
	4,0	400	7,6	0,70	11,7	24	28
	4,5	450	7,6	0,73	12,1	25	29

Uwaga: wszystkie wskaźniki opadu obliczono przy pracy w trybie 180 stopni. W przypadku opadu dla zraszaczy pracujących w trybie 360 stopni wartość wskaźnika należy podzielić przez 2. Optymalną wydajność dyszy zaznaczono tłustym drukiem.

