

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/zraszacz-rotacyjny-rain-bird-3504-pc-do-nawadniania-trawnika-p-899.html>



RAIN BIRD 3504-PC ZRASZACZ ROTACYJNY

Cena brutto	56,58 zł
Cena netto	46,00 zł
Numer katalogowy	RBZ3504PC
Producent	RAIN-BIRD
promień (radius)	do 10 m

Opis produktu

Rain Bird 3504-PC

Zraszacz rotacyjny Rain Bird 3504-PC to zraszacz sektorowy, oferujący wygodę użytkowania w nawadnianiu ogrodów przydomowych i niewielkich terenów zieleni.

Promień zraszania wynosi od 4.6 do 10.7 metra, ale można go zredukować za pomocą śruby regulacyjnej o 35% bez konieczności wymiany dyszy.

Dołączone do zestawu dysze wykonane w technologii Rain Curtain™ dzięki dużym kroplom o doskonałej wydajności, zapewniają równomierną dystrybucję wody w całym sektorze nawet przy silnym wietrze.

Modele z serii 3500 posiadają możliwość zmiany sektora zraszania w zakresie 40 - 360°, a do jego regulacji wystarczy jedynie płaski śrubokręt.

Solidna gumowa uszczelka zapewnia prawidłowe wynurzenie oraz powrót zraszacza zapobiegając przeciekom i chroniąc wnętrze głowicy przed dostaniem się zanieczyszczeń takich jak drobinki piasku czy żdźbła trawy. Ponadto zraszacz posiada przekładnię zębatą, która smarowana jest wodą i łatwy w demontażu filtr co dodatkowo wydłuża okres użytkowania.

Dane techniczne

promień:	4.6 - 10.7 m	
ciśnienie pracy:	1.7 - 3.8 bar	
przepływ:	0.12 - 1.04 m3/h	
zakres zraszania:	40 - 360°	
przyłącze:	1/2" gwint wewnętrzny	
wymiary:		
	średnica zewnętrzna:	2.9 cm
	wysokość obudowy:	16.8 cm
	wysokość wynurzenia:	10.2 cm

Tabela wydatku i zasięgu zraszacza:

3504 Series Nozzle Performance					METRIC	
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	 Precip mm/h	 Precip mm/h
1.7	0.75	4.6	0.12	2.04	12	14
	1.0	6.1	0.17	2.91	9	11
	1.5	7.0	0.24	4.01	10	11
	2.0	8.2	0.32	5.30	9	11
	3.0	8.8	0.49	8.21	13	15
	4.0	9.4	0.67	11.24	15	17
2.0	0.75	4.8	0.13	2.24	12	13
	1.0	6.2	0.19	3.14	10	11
	1.5	7.0	0.26	4.35	11	12
	2.0	8.2	0.34	5.74	10	12
	3.0	9.1	0.53	8.87	13	15
	4.0	9.7	0.73	12.17	16	18
2.5	0.75	5.2	0.16	2.58	12	13
	1.0	6.4	0.21	3.55	10	12
	1.5	7.0	0.30	4.94	12	14
	2.0	8.2	0.39	6.51	12	13
	3.0	9.4	0.60	10.03	13	16
	4.0	10.1	0.83	13.82	16	19
3.0	0.75	5.2	0.17	2.86	13	15
	1.0	6.4	0.24	3.93	12	13
	1.5	7.3	0.33	5.49	12	14
	2.0	8.2	0.43	7.17	13	15
	3.0	9.4	0.67	11.13	15	17
	4.0	10.6	0.92	15.32	16	19
3.5	0.75	5.4	0.19	3.09	13	15
	1.0	6.6	0.26	4.27	12	14
	1.5	7.3	0.36	5.97	13	15
	2.0	8.4	0.47	7.79	13	15
	3.0	9.6	0.71	11.90	15	18
	4.0	10.7	1.00	16.66	18	20
3.8	0.75	5.5	0.19	3.22	13	15
	1.0	6.7	0.27	4.47	12	14
	1.5	7.3	0.37	6.25	14	16
	2.0	8.5	0.49	8.14	13	15
	3.0	9.8	0.74	12.30	16	18
	4.0	10.7	1.04	17.41	18	21