

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/zraszacz-rotacyjny-rain-bird-5004-plus-fc-pelnozakresowy-do-nawadniania-trawnika-p-901.html>



RAIN BIRD 5004-PLUS-FC ZRASZACZ ROTACYJNY PEŁNOZAKRESOWY

Cena brutto	95,20 zł
Cena netto	77,40 zł
Numer katalogowy	RBZ5004FCP
Producent	RAIN-BIRD
promień (radius)	do 15 m

Opis produktu

Rain Bird 5004-PLUS-FC 3.0

Zraszacz rotacyjny Rain Bird 5004-PLUS-FC to zraszacz pełnozakresowy, oferujący wygodę użytkowania w nawadnianiu ogrodów przydomowych i niewielkich terenów zieleni.

Promień zraszania wynosi od 7.6 do 15.2 metra, ale można go zredukować za pomocą śruby regulacyjnej o 35% bez konieczności wymiany dyszy.

Dysze wykonane w technologii Rain Curtain™ dzięki dużym kroplom o doskonałej wydajności, zapewniają równomierną dystrybucję wody w całym sektorze nawet przy silnym wietrze. Model 5004-PLUS-FC posiada domyślnie preinstalowaną dyszę 3.0 oraz na życzenie klienta dołączamy dodatkowo drzewko dysz w różnych rozmiarach.

Modele z serii 5000 w wersji PLUS posiadają dodatkową śrubę, za pomocą której możemy zakręcić zawór w zraszaczu, a co za tym idzie wyłączyć konkretny zraszacz z instalacji bez konieczności demontażu.

Solidna gumowa uszczelka zapewnia prawidłowe wynurzenie oraz powrót zraszacza zapobiegając przeciekom i chroniąc wnętrze głowicy przed dostaniem się zanieczyszczeń takich jak drobinki piasku czy żdźbła trawy. Ponadto zraszacz posiada przekładnię zębatą, która smarowana jest wodą i łatwy w demontażu filtr co dodatkowo wydłuża okres użytkowania.

Dane techniczne

promień:	7.6 - 15.2 m	
ciśnienie pracy:	1.7 - 4.5 bar	
przepływ:	0.17 - 2.19 m3/h	
zakres zraszania:	pełnozakresowy 360°	
przyłącze:	3/4" gwint wewnętrzny	
wymiary:		
	średnica zewnętrzna:	4.1cm
	wysokość obudowy:	18.5 cm
	wysokość wynurzenia:	10.2 cm

Tabela wydatku i zasięgu zraszacza:

5000 Series Std. Angle Rain Curtain™ Nozzle Performance						
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h
2.0	1.5	10.2	0.28	4.8	5	6
	2.0	10.8	0.36	6.0	6	7
	2.5	10.9	0.44	7.2	7	9
	3.0	11.2	0.55	9.0	9	10
	4.0	11.6	0.71	12.0	11	12
	5.0	12.1	0.91	15.0	12	14
	6.0	12.4	1.05	17.4	14	16
	8.0	11.8	1.45	24.0	21	24
2.5	1.5	10.4	0.31	5.4	6	7
	2.0	11.0	0.41	6.6	7	8
	2.5	11.3	0.50	8.4	8	9
	3.0	11.2	0.62	10.2	9	11
	4.0	12.3	0.81	13.2	11	13
	5.0	12.7	1.03	17.4	13	15
	6.0	13.2	1.21	20.4	14	16
	8.0	13.3	1.63	27.0	19	21
3.0	1.5	10.6	0.34	6.0	6	7
	2.0	11.2	0.45	7.8	7	8
	2.5	11.3	0.56	9.6	9	10
	3.0	12.1	0.69	11.4	9	11
	4.0	12.7	0.89	15.0	11	13
	5.0	13.5	1.13	18.6	12	14
	6.0	13.9	1.34	22.2	14	16
	8.0	14.1	1.79	30.0	18	21
3.5	1.5	10.7	0.37	6.0	7	8
	2.0	11.3	0.49	8.4	8	9
	2.5	11.3	0.60	10.2	9	11
	3.0	12.2	0.74	12.6	10	12
	4.0	12.8	0.97	16.2	12	14
	5.0	13.7	1.23	20.4	13	15
	6.0	14.2	1.45	24.0	14	17
	8.0	14.9	1.93	32.4	18	20
4.0	1.5	10.6	0.40	6.6	7	8
	2.0	11.1	0.52	9.0	8	10
	2.5	11.3	0.64	10.8	10	12
	3.0	12.2	0.80	13.2	11	12
	4.0	12.8	1.04	17.4	13	15
	5.0	13.7	1.32	22.2	14	16
	6.0	14.9	1.55	25.8	15	17
	8.0	15.2	2.06	34.2	18	21
4.5	1.5	10.4	0.42	7.2	8	9
	2.0	10.7	0.55	9.0	10	11
	2.5	11.3	0.68	11.4	11	12
	3.0	12.2	0.84	13.8	11	13
	4.0	12.8	1.10	18.0	13	15
	5.0	13.7	1.40	23.4	15	17
	6.0	14.6	1.64	28.2	15	18
	8.0	15.2	2.19	36.6	19	22

5000 Series Low Angle Nozzle Performance					METRIC	
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m ³ /h	Flow l/m	 Precip mm/h	 Precip mm/h
1.7	1.0 LA	7.6	0.17	3.0	6	7
	1.5 LA	8.2	0.26	4.2	8	9
	2.0 LA	8.8	0.33	5.4	9	10
	3.0 LA	8.8	0.51	8.4	13	15
2.0	1.0 LA	8.0	0.18	3.0	6	6
	1.5 LA	8.6	0.28	4.8	8	9
	2.0 LA	9.1	0.36	6.0	9	10
	3.0 LA	9.3	0.55	9.0	13	15
2.5	1.0 LA	8.6	0.20	3.6	5	6
	1.5 LA	9.2	0.32	5.4	8	9
	2.0 LA	9.5	0.41	6.6	9	10
	3.0 LA	10.1	0.62	10.2	12	14
3.0	1.0 LA	8.8	0.22	3.6	6	7
	1.5 LA	9.4	0.35	6.0	8	9
	2.0 LA	9.7	0.45	7.8	10	11
	3.0 LA	10.6	0.68	11.4	12	14
3.5	1.0 LA	8.8	0.24	4.2	6	7
	1.5 LA	9.4	0.38	6.6	9	10
	2.0 LA	9.9	0.49	8.4	10	11
	3.0 LA	10.8	0.74	12.6	13	15
4.0	1.0 LA	8.8	0.26	4.2	7	8
	1.5 LA	9.4	0.41	6.6	9	11
	2.0 LA	10.1	0.52	9.0	10	12
	3.0 LA	11.0	0.80	13.2	13	15
4.5	1.0 LA	8.8	0.27	4.8	7	8
	1.5 LA	9.4	0.44	7.2	10	11
	2.0 LA	10.1	0.56	9.0	11	13
	3.0 LA	11.0	0.84	13.8	14	16