

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/zraszacz-rotacyjny-rain-bird-falcon-6504-pc-do-nawadniania-trawnikow-i-obiektow-sportowych-p-905.html>



RAIN BIRD 6504-PC FALCON ZRASZACZ ROTACYJNY

Cena brutto	295,20 zł
Cena netto	240,00 zł
Numer katalogowy	RBZF6504PC
Producent	RAIN-BIRD
promień (radius)	powyżej 15 m (more than)

Opis produktu

Rain Bird Falcon 6504-PC

Zraszacz rotacyjny Rain Bird Falcon 6504-PLUS-PC to zraszacz sektorowy, oferujący wygodę użytkowania w nawadnianiu większych terenów zieleni oraz boisk sportowych czy kortów tenisowych. Promień zraszania wynosi od 11.9 do 19.8 metra, ale można go zredukować za pomocą śruby regulacyjnej o 25% bez konieczności wymiany dyszy. Dołączone do zestawu dysze wykonane w technologii Rain Curtain™ dzięki dużym kroplom o doskonałej wydajności, zapewniają równomierną dystrybucję wody w całym sektorze nawadniania. Model Falcon 6504-PC posiada możliwość zmiany sektora zraszania w zakresie 40 - 360°, a do jego regulacji wystarczy jedynie płaski śrubokręt. Zraszacz posiada zawór zwrotny, który chroni przed cofnięciem wody na poziom terenu. Solidna gumowa uszczelka zapewnia prawidłowe wynurzenie oraz powrót zraszacza zapobiegając przeciekom i chroniąc wnętrze głowicy przed dostaniem się zanieczyszczeń takich jak piasek. Zraszacz posiada przekładnię zębatą, która smarowana jest wodą i łatwy w demontażu filtr co dodatkowo wydłuża okres użytkowania.

Dane techniczne

promień:	11.9 - 19.8 m	
ciśnienie pracy:	2.1 - 6.2 bar	
przepływ:	0.66 - 4.93 m3/h	
zakres zraszania:	40 - 360°	
przyłącze:	1" gwint wewnętrzny	
wymiary:		
	średnica zewnętrzna:	5.1 cm
	wysokość obudowy:	21.6 cm
	wysokość wynurzenia:	10.2 cm

Tabela wydatku i zasięgu zraszacza:

Falcon® 6504 Nozzle Performance						METRIC
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h
2.1	● 4	11.9	0.66	10.98	9	11
	● 6	13.1	0.95	15.90	11	13
2.5	● 4	12.3	0.72	11.92	10	11
	● 6	13.5	1.05	17.56	12	13
	● 8	14.9	1.50	25.20	13	16
	● 10	15.5	1.84	30.60	15	18
	● 12	16.2	2.20	36.60	17	19
	● 14	16.8	2.57	42.60	18	21
	● 16	16.8	2.86	47.40	20	24
	● 18	18.0	3.11	51.60	19	22
3.0	● 4	12.5	0.78	13.02	10	12
	● 6	14.1	1.16	19.34	12	13
	● 8	15.1	1.56	26.04	14	16
	● 10	15.8	1.92	31.99	15	18
	● 12	16.4	2.31	38.44	17	20
	● 14	17.2	2.68	44.63	18	21
	● 16	17.4	3.00	49.95	20	23
	● 18	18.0	3.25	54.11	20	23
3.5	● 4	12.5	0.85	14.09	11	13
	● 6	14.9	1.26	20.96	11	13
	● 8	15.5	1.69	28.24	14	16
	● 10	16.2	2.08	34.70	16	18
	● 12	16.8	2.52	41.98	18	21
	● 14	18.0	2.91	48.45	18	21
	● 16	18.6	3.27	54.53	19	22
	● 18	18.1	3.53	58.78	22	25
4.0	● 4	12.5	0.89	14.91	11	13
	● 6	14.4	1.34	22.33	13	15
	● 8	15.5	1.83	30.44	15	17
	● 10	16.6	2.23	37.17	16	19
	● 12	17.3	2.72	45.28	18	21
	● 14	18.5	3.12	52.01	18	21
	● 16	19.1	3.50	58.37	19	22
	● 18	19.0	3.81	63.45	21	24

Precipitation rates based on half-circle operation

■ Square spacing based on 50% diameter of throw

▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw

Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h
4.5	● 4	12.5	0.96	15.94	12	14
	● 6	14.6	1.40	23.33	13	15
	● 8	15.5	1.95	32.43	16	19
	● 10	17.1	2.37	39.44	16	19
	● 12	17.7	2.89	48.17	18	21
	● 14	18.6	3.32	55.38	19	22
	● 16	19.2	3.71	61.82	20	23
	● 18	19.5	4.03	67.12	21	24
5.0	● 4	12.7	1.01	16.84	13	15
	● 6	14.9	1.47	24.50	13	15
	● 8	15.7	2.05	34.16	17	19
	● 10	17.2	2.50	41.64	17	19
	● 12	18.1	3.04	50.72	19	21
	● 14	18.6	3.51	58.49	20	23
	● 16	19.2	3.91	65.11	21	24
	● 18	19.8	4.23	70.51	22	25
5.5	● 4	13.1	1.04	17.39	12	14
	● 6	14.9	1.56	25.79	14	16
	● 8	16.1	2.13	35.54	16	19
	● 10	16.8	2.63	43.84	19	22
	● 12	18.6	3.18	52.92	18	21
	● 14	18.6	3.67	61.23	21	25
	● 16	19.2	4.10	68.40	22	26
	● 18	19.8	4.44	74.07	23	26
6.0	● 18	19.8	4.79	79.77	24	28
6.2	● 18	19.8	4.93	82.13	25	29