

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/zraszacz-rotacyjny-sektorowy-i-pełnozakresowy-rain-bird-8005-do-nawadniania-trawnikow-i-obiektow-spo-p-906.html>



RAIN BIRD 8005 ZRASZACZ ROTACYJNY

Cena brutto	450,55 zł
Cena netto	366,30 zł
Numer katalogowy	RBZ8005PC
Producent	RAIN-BIRD
promień (radius)	powyżej 15 m (more than)

Opis produktu

Rain Bird 8005

Zraszacz rotacyjny Rain Bird 8005 to zraszacz sektorowy i pełnozakresowy, oferujący wygodę użytkowania w nawadnianiu większych terenów zieleni oraz boisk sportowych czy kortów tenisowych.

Promień zraszania wynosi od 11.9 do 24.7 metra, ale można go zredukować za pomocą śruby regulacyjnej o 25% bez konieczności wymiany dyszy. Zraszacz ma nastawne obustronne blokady sektora co ułatwia regulację i posiada przełącznik trybu sektorowego na pełnoobrotowy

Dołączone do zestawu dysze wykonane w technologii Rain Curtain™ dzięki dużym kroplom o doskonałej wydajności, zapewniają równomierną dystrybucję wody w całym sektorze nawet przy silnym wietrze.

Model 8005 posiada możliwość zmiany sektora zraszania w zakresie 50 - 330°, a do jego regulacji wystarczy jedynie płaski śrubokręt. Zraszacz posiada zawór zwrotny, który zatrzymuje odpływ wody przy różnicy poziomu terenu.

Funkcja Memory Arc, którą oferuje zraszacz Rain Bird 8005 zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawienia sektora zraszania i w razie niepożądaney zmiany przywraca oryginalne ustawienia

Solidna gumowa uszczelka zapewnia prawidłowe wynurzenie oraz powrót zraszacza zapobiegając przeciekom i chroniąc wnętrze głowicy przed dostaniem się zanieczyszczeń takich jak drobinki piasku czy żdźbła trawy. Ponadto zraszacz posiada przekładnię zębatą, która smarowana jest wodą i łatwy w demontażu filtr co dodatkowo wydłuża okres użytkowania.

Dane techniczne

promień:	11.9 - 24.7 m	
ciśnienie pracy:	3.5 - 6.9 bar	
przepływ:	0.86 - 8.24 m3/h	
zakres zraszania:	sektor: 50 - 330° lub pełen zakres 360°	
przyłącze:	1" gwint wewnętrzny	
wymiary:		
	średnica zewnętrzna:	7.9 cm
	wysokość obudowy:	25.7 cm
	wysokość wynurzenia:	12.7 cm

Tabela wydatku i zasięgu zraszacza:

ZESTAWIENIE DANYCH

8005 Charakterystyka pracy						
Głębokość	Dysza	Zasięg	Przepływ	Przepływ	■ Dawka opadająca	▲ Dawka opadająca
bar		m	m³/h	l/min	mm/h	mm/h
3,5	● 4	11,9	0,86	14,38	12	14
	● 6	13,7	1,28	21,34	14	16
	● 8	14,9	1,59	25,50	14	16
	● 10	16,1	2,10	35,43	16	19
	● 12	17,5	2,52	42,27	16	19
	● 14	18,0	2,89	48,18	18	21
	● 16	18,7	3,28	54,59	19	22
	● 18	19,2	3,69	61,43	20	23
	● 20	19,9	4,25	70,83	21	25
	● 22	20,0	5,08	79,07	25	29
	● 24	19,3	5,11	85,10	27	32
4,0	○ 26	20,0	5,57	92,67	28	32
	● 4	11,9	0,93	14,38	13	15
	● 6	13,7	1,37	22,71	15	17
	● 8	14,9	1,75	30,44	16	18
	● 10	16,3	2,30	37,63	17	20
	● 12	17,7	2,70	44,74	17	20
	● 14	18,5	3,17	52,85	19	21
	● 16	19,6	3,54	58,98	18	21
	● 18	19,7	3,97	66,10	20	24
	● 20	20,3	4,50	74,95	22	25
	● 22	21,3	5,23	85,94	23	27
4,5	● 24	20,7	5,50	91,69	26	30
	○ 26	21,8	6,01	99,26	25	29
	● 4	11,9	1,00	16,18	14	16
	● 6	13,7	1,45	24,28	15	18
	● 8	14,9	1,92	32,99	17	20
	● 10	16,5	2,40	40,22	18	20
	● 12	18,0	2,87	47,81	18	20
	● 14	18,9	3,37	56,12	19	22
	● 16	20,1	3,77	62,77	19	22
	● 18	20,1	4,22	70,36	21	24
	● 20	21,1	4,79	79,87	22	25
5,0	● 22	22,0	5,51	91,80	23	26
	● 24	22,0	5,88	98,08	24	28
	○ 26	22,6	6,42	106,44	25	29
	● 4	11,9	1,06	18,08	15	17
	● 6	13,7	1,54	25,74	16	19
	● 8	14,9	2,09	34,83	19	22
	● 10	16,7	2,50	42,68	18	21
	● 12	18,3	3,05	50,92	18	21
	● 14	19,2	3,54	58,96	19	22
	● 16	20,4	3,99	66,44	19	22
	● 18	20,6	4,47	74,58	21	24
	● 20	21,6	5,11	85,08	22	25
	● 22	22,4	5,84	97,39	23	27
	● 24	23,0	6,26	104,29	24	27
	○ 26	23,2	6,80	113,28	25	29

Głębokość	Dysza	Zasięg	Przepływ	Przepływ	■ Dawka opadająca	▲ Dawka opadająca
bar		m	m³/h	l/min	mm/h	mm/h
5,5	● 4	11,9	1,13	18,90	16	18
	● 6	13,7	1,62	26,84	17	20
	● 8	14,9	2,25	37,02	20	23
	● 10	16,8	2,70	44,60	19	22
	● 12	18,5	3,23	53,66	19	22
	● 14	19,2	3,72	61,98	20	23
	● 16	20,4	4,22	70,28	20	23
	● 18	21,0	4,74	78,97	21	25
	● 20	21,6	5,42	90,30	23	27
	● 22	22,8	6,19	103,15	24	28
	● 24	23,5	6,62	110,33	24	28
6,0	○ 26	24,1	7,14	119,05	25	28
	● 12	18,6	3,30	55,07	19	22
	● 14	19,6	3,96	66,06	21	24
	● 16	20,9	4,45	74,12	20	24
	● 18	21,5	4,95	82,56	21	25
	● 20	22,1	5,65	94,18	23	27
	● 22	22,9	6,71	108,12	26	30
	● 24	23,9	6,92	115,31	24	28
	○ 26	24,1	7,50	125,08	26	30
	● 14	19,8	4,06	67,75	21	24
	● 16	21,0	4,54	75,70	21	24
6,2	● 18	21,7	5,04	84,02	21	25
	● 20	22,5	5,89	98,19	23	27
	● 22	23,4	6,84	112,73	25	29
6,5	● 24	24,1	7,22	120,25	25	29
	○ 26	24,3	7,91	131,76	27	31
	● 20	22,9	6,09	101,43	23	27
6,9	● 22	23,5	6,97	116,19	25	29
	● 24	24,1	7,45	124,14	26	30
	○ 26	24,7	8,24	137,39	27	31